



型 式		DO-30	DO-45	DO-60
方 式		強制送風循環		
性 能	使用溫度範圍	40℃～200℃ / 50℃～300℃		
	溫度控制精度	±0.5℃		
構 成	內外箱材質	內材不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
	溫度控制系統	全觸控式面板，微電腦 P.I.D. 雙字幕顯示溫度控制器 S.S.R. 控制		
規 格	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示		
	溫度表示方式	LED 數字顯示		
	測溫體	K (電熱偶)		
	斷熱材料	進口岩棉		
	安全裝置	獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關		
送 風 馬 達		1/10HP	1/8HP	1/6HP
規 格	內部尺寸	W340xD300xH300mm	W450xD400xH400mm	W600xD500xH500mm
	外部尺寸	W450xD440xH700mm	W565xD550xH740mm	W735xD650xH970mm
	內容積	30L	72L	150L
	電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
	電流	8A	12A	12A
重量		約38kg	約48kg	約70kg
附屬品		高、低活動棚板及固定架		
		棚板2片（鋼條狀）		

適用：高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。

特性：可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀耐用溫度精準。

註明事項、附屬品以外需加裝項目請打☑、規格品以外尺寸大小，均接受訂製。

計時功能：LED 數字顯示型範圍1-99小時59分 採溫度到計時裝置，計時完成切斷加熱電源

觀測窗：尺寸W180xH320mm

溫度控制器選擇：多段電腦程式型溫度表。一般標準配備為A項表頭式；亦可選擇B項精美型全薄膜式面板