



Conductivity/TDS/Salt/Temp 3250M 便攜式電導率/TDS/鹽度/溫度測試儀



特點

- 3250M可測量電導率、TDS、鹽度和溫度。
- 自動溫度補償功能。
- 終點自動感應鎖定功能。校正值斷電記憶功能。
- 微電腦設計，RS232通訊介面，50組測量資料記憶功能。
- 電池電量不足警示功能，交直流兩用電源。
- IP65防水機身設計。

技術參數

顯示	範圍	解析度	精度
電導率	0.000uS~300.0mS	0.001uS~0.1mS	±0.5%全量程
TDS	0.000ppm~300.0ppt	0.01ppm~0.1ppt	±0.5%全量程
鹽度	0.0~80.0ppt	0.1ppt	±1%全量程
溫度	-10.0~120.0℃	0.1℃	±0.2℃
電導率	電極常數種類	K=0.1/1.0/10.0。	
	電導率自動溫度補償	-10.0~120.0℃。	
	參考溫度	15.0~25.0℃可調，預設值為25.0℃。	
	溫度係數	0.00~4.00%可調，預設值為1.91%。	
	TDS係數	0.30~1.00可調，預設值為0.65。	
其他	校正資料存儲/測試資料存儲	有/50組。	
	通訊功能	RS232。	
	音效回饋	所有按鍵。	
	電源	交流電源轉換器(輸出：DC9V)或6節1.5伏特4#電池。	
	工作環境	0~50℃，相對濕度<90%。	
	重量/尺寸	450g(不含電池) / 241mm x 86mm x 72mm。	

標準配置

3250M-KA	主機，106L，手提箱。
----------	--------------

選購附件

109L	K=0.1的玻璃兩線式電導電極(純水、超純水測量)。
106L	K=1.0的玻璃兩線式電導電極(普通水測量)。
107N	K=10.0的玻璃(外管塑膠)兩線式電導電極(高電導率介質水測量)。