


TM-925 雙組溫度計

- 測量範圍 Type K : $-50.0 \sim 1300.0^{\circ}\text{C}$.
Type J : $-50.0 \sim 1100.0^{\circ}\text{C}$.
- 兩組溫度同時測量顯示.
- 精確度 : $\pm 0.4\%$.
- 攝氏 $^{\circ}\text{C}$ /華氏 $^{\circ}\text{F}$ 單位選擇.
- 可記錄1600筆資料.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : $135 \times 60 \times 33\text{mm}$.



TYPE K系列感溫棒

- TP-01 : 熱電偶感溫線 : $-40^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$
- TP-02 : 液體用感溫棒 : $-50^{\circ}\text{C} \sim 900^{\circ}\text{C}$
- TP-03 : 液體用感溫棒 : $-50^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$
- TP-04 : 表面用感溫棒 : $-50^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$
- TP-04L : L型表面感溫棒 : $-50^{\circ}\text{C} \sim 450^{\circ}\text{C}$
- TP-100 : 白金電阻感溫棒 : $-50^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$
- TM-907A/TM-917專用.
- 另有多種型式感溫棒, 收受訂製.



EMF-822A 電磁波測試器 (高斯計)

- 測量範圍 : $0.1 \sim 199.9\text{m Gauss}$.
 $0.01 \sim 19.99\mu\text{ Tesla}$.
- 測量頻寬 : $30\text{Hz} \sim 300\text{Hz}$.
- 精確度 : $\pm 4\%$ ($50/60\text{Hz}$)
- 應用範圍廣泛, 可測量電腦螢幕、視聽系統、家電設備等之電磁波.
- 安全檢測, 家庭、工廠必備儀器.
- Size : $131 \times 70 \times 25\text{mm}$.



EMF-823 電磁波測試器 (高斯計)

- 測量範圍 : $0.1 \sim 20000\text{m Gauss}$.
 $0.01 \sim 2000\mu\text{ Tesla}$.
- 測量頻寬 : $30\text{Hz} \sim 300\text{Hz}$.
- 精確度 : $\pm 4\%$ ($50/60\text{Hz}$)
- 應用範圍廣泛, 可測量電腦螢幕、視聽系統、家電設備、醫療設備、電力系統等所產生之電磁波.
- Size : $163 \times 68 \times 24\text{mm}$.



EMF-827 電磁波測試器 (高斯計)

- 測量範圍 : $0.1 \sim 20000\text{m Gauss}$.
 $0.01 \sim 2000\mu\text{ Tesla}$.
- 精確度 : $\pm 4\%$ ($50/60\text{Hz}$)
- 測量頻寬 : $30\text{Hz} \sim 300\text{Hz}$.
- 採分離式設計, 方便測量讀取.
- 應用範圍廣泛, 可測量電腦螢幕、視聽系統、家電設備、醫療設備、電力系統等所產生之電磁波.
- Size : $163 \times 68 \times 24\text{mm}$.



EMF-810 高頻電磁波檢知器

- 測量範圍 : $0 \sim 1.999\text{mW/cm}^2$.
- 頻率範圍 : $30\text{MHz} \sim 3\text{GHz}$.
- 校正頻率點 : $2.45\text{GHz} \pm 50\text{MHz}$.
- 最大值鎖定功能.
- 警報告知 : 讀值 $>1\text{mW/cm}^2$ 警報聲響.
- 能偵測微波爐、行動電話、基地台、無線電電台、無線數據機、無線針孔攝影機、電器產品...等.
- Size : $152 \times 69 \times 37\text{mm}$.



DT-2230 光電/接觸兩用轉速計

- 光電範圍 : $5.0 \sim 99999\text{RPM}$.
- 接觸範圍 : $0.5 \sim 19999\text{PRM}$.
- 線速度範圍 : $0.05 \sim 1999.9\text{公尺/分鐘}$.
 $0.2 \sim 6560\text{英呎/分鐘}$.
- 精確度 : $\pm 0.05\%$.
- 可記錄測量過程中之最大/最小/最後值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : $165 \times 50 \times 33\text{mm}$.



DT-2299 閃光同步儀 + 光電式轉速計

- 測量範圍 : 閃頻 : $100 \sim 99999\text{RPM}$. ($\pm 0.05\%$)
光電 : $10 \sim 99999\text{RPM}$. ($\pm 0.05\%$)
- 閃頻採用高亮度白光LED, 省電耐用.
- 液晶顯示器, 具有背光顯器功能.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 光電式轉速測量, 採用紅色雷射光投射.
- 工作電源 : 1號電池 $\times 4$ 或DC9伏特.(Adapter)
- Size : $210 \times 120 \times 120\text{mm}$.



DT-2234B 光電式轉速計

- 測量範圍：5.0~99999RPM.
- 測試距離：5~15公分.最遠30公分.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：190×72×37mm.



DT-2235B 接觸式轉速計

- 測量範圍：0.5~19999RPM.
- 線速度測試範圍：0.05~1999.9公尺 / 分鐘.
0.2~6560英呎 / 分鐘.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：208×72×37mm.



DT-2236 光電 / 接觸兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM.
- 接觸測量範圍：0.5~19999RPM.
- 線速度測量範圍：0.05~1999.9公尺 / 分鐘.
0.2~6560英呎 / 分鐘.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：195×61×38mm.



DT-2259 光電 / 閃頻兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM.
- 閃頻測量範圍：100.0~1000FPM/RPM.
1000~10000 FPM/RPM.
10000~99999 FPM/RPM.
- 閃頻採用超高亮度LED.省電耐用.
- 精確度：±0.1%
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- 攜帶型 (電池1.5V×4)
- Size：215×65×38mm.



DT-2239A 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：100.0~10000RPM/FPM.
- 精確度：±0.05%.
- 4位數紅色LED顯示器.
- 工作電源：AC110V或220V選擇.
(訂購時需註明)
- 旋轉式旋鈕調整, 操作簡易.
- Size：210×120×120mm.



DT-2269 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：20.0~10500RPM/FPM.
0.003~175.0Hz.
- 精確度：±0.5%.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 兩組設定值記憶功能.
- 採按鍵設定模式設計、操作簡易、迅速.
- 工作電源：AC110V或220V
(訂購時需註明)
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：210×120×120mm.



DT-2249A 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：60~30000RPM/FPM.
- 精確度：±0.05%.
- 5位數紅色LED顯示器.
- 具有飛梭旋鈕及按鍵式雙模調整轉速.
- 工作電源：AC110V或220V選擇.
(訂購時需註明)
- Size：210×120×120mm.



DT-2289 閃光同步儀 + 光電式轉速計

- 測量範圍：閃頻：100~15000RPM.(±0.05%)
光電：10~99999RPM.(±0.05%)
- 閃頻採用高亮度氙光燈管.
- 液晶顯示器,具有背光顯示器功能.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 光電式轉速測量, 採用紅色雷射光投射.
- 工作電源：1號電池×4或DC9伏特.(Adapter)
- Size：210×120×120mm.

