

FG-5000A/5000A-RS 拉壓力計

- 秤量範圍：3~5000公克，±0.4%。
- FG-5000A-RS有RS-232連接介面。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公克/盎司/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可提取瞬間最大荷重值。
- 手動歸零裝置，提高準確度。
- Size：227×83×39mm。



FG-20KG/20KG-RS 拉壓力計

- 秤量範圍：0.01~20.00公斤，±0.5%。
- FG-20KG-RS有RS-232連接介面。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公克/磅/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可提取瞬間最大荷重值。
- 手動歸零裝置，提高準確度。
- Size：227×83×39mm。



FG-5005/5020 拉壓力計

- FG-5005：3~5000公克，±0.4%。
- FG-5020：0.02~20.00公斤，±0.5%。
- 顯示器有背光顯示功能。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公克/盎司/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可提取瞬間最大荷重值。
- 手動歸零裝置，提高準確度。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size：209×88×43mm。



FG-5100 拉壓力計

- 秤量範圍：0.15~100.00公斤，±0.5%。
- 採外接式荷重元，運用多元化。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公斤/磅/牛頓單位選擇切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可提取瞬間最大荷重值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- 主機Size：209×88×43mm。
- 荷重元Size：130×51×18mm。



FS-1001 拉壓力測試台

- FG-5000A/FG-20KG專用測試台。
- 重量：8.72公斤。
- Size：640×330×300mm
- 不含拉壓力計。



TQ-8800 扭力計

- 測量範圍：0.01~15.00Kg-cm。
- 三種單位切換，公斤-公分 / 磅-英寸 / 牛頓-公分。
- 瞬間最大測量值鎖定功能。
- 具有取樣時間快 / 慢選擇。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- 主機Size：180×72×32mm。
- 扭力感應器Size：直徑48mm×長160mm。



TQ-8801 電子式扭力扳手

- 測量範圍：0.5~100.0公斤/公分。
- 三種單位選擇：公斤/公分，磅/吋，牛頓/公分。
- 精確度：±1%。
- 瞬間最大測量值鎖定功能。
- 具有取樣時間快/慢選擇。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值。
- 測頭尺寸：正方形1/4吋 (6.35mm)。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size：310×51×46mm。



TQ-8803 電子式扭力扳手

- 測量範圍：50~1000公斤/公分
- 三種單位選擇：公斤/公分，磅/吋，牛頓/公分。
- 精確度：±1%F.S.
- 警報值設定及蜂鳴警示功能。
- 測量值鎖定及背光顯示功能。
- 測頭尺寸：正方形3/8吋 (9.53mm)。
- Size：450×55×37mm

