

SPM-1116SD 記憶式太陽能功率計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：
0.1~2000W/cm² ± 10 W/cm².
0.1~634Btu (ft²/h) ± 3Btu 或讀值 ± 5%.
- 餘弦校正 < 5% (角度 < 60° 時).
- 光譜範圍：400~1100nm.
- 自動記錄或手動記錄 (手動 99 筆) 功能.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購).
- Size：182×73×47.5mm.



YK-37UVSD 記憶式紫外線光強度 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 附 UVA 及 UVC 感應頭，可測 UVA 及 UVC.
- 測量範圍：0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C，±0.4%.
- Type J：-50~1200.0°C，±0.4%.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



UV-340A 紫外線光強度計

- 紫外線波長範圍：290~390nm (UVA&UVB)
- 紫外線強度範圍：
0~1999 μW/cm².
10~19990 μW/cm² ± 4%
- 分離式測棒設計，方便操作測量.
- 適用範圍廣泛，適用於紫外線燈具測量、曝光機測量、實驗室設備及醫療設備檢測使用...等.
- Size：131×70×25mm.



SP-82UV 紫外線強度計

- 紫外線波長範圍：250~390nm (UVA&UVB)
- 紫外線強度範圍：0~1999 μW/cm².
2~19.99mW/cm².
- 輕巧單體設計，方便操作測量
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- 適用範圍廣泛，適用於陽光監測、紫外線燈具測量、曝光機測量、實驗室設備及醫療設備檢測使用...等.
- Size：120×45×20mm.



UVC-254 紫外線光強度計

- 紫外線光中心波長 254nm.
- 測量範圍：0~199.9 μW/cm².
0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



UVA-365 紫外線光強度計

- 紫外線光中心波長 365nm.
- 測量範圍：0~199.9 μW/cm².
0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



UVC-254SD 記憶紫外線光強度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 紫外線光中心波長：254nm.
- 測量範圍：0~1.999nW/cm².
0~19.99nW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50.0~1300.0°C ± 0.4%.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



UVA-365SD 記憶紫外線光強度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 紫外線光中心波長：365nm.
- 測量範圍：0~1.999nW/cm².
0~19.99nW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50.0~1300.0°C ± 0.4%.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.

