

TM-184



(保護外罩選購)

TM-182



TM-184 高精度溫溼度錶 (可當標準錶) 記憶式
 <專業溫溼度, 溼球, 露點錶, 濕度高精密度 $\pm 1\%$,
 外觀輕巧實用>

顯示:

- 雙排大液晶螢幕顯示, 同時顯示溫度與濕度讀值
- 雙排顯示, 濕度最大讀值 999, 溫度最大讀值 1999
- 背光功能

功能:

- 相對濕度範圍: 5-95% RH
- 溫度測量範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$)
- 濕度感知器: 精密電容式感知器
- 最大值/最小值 和資料鎖定
- 自動關機時間為30分鐘; 自動關機時間設定 (0~99分鐘)
- 警報功能: 溫濕度 HI-LOW 設定
- 低電池顯示 " "
- 資料記憶功能, 最大資料可記憶筆數為30000筆
- 感應器線長: 大約1米 (1M)
- 背光功能
- 濕球溫度與露點溫度顯示
- 附加時鐘和日曆功能
- 相對扣除值模式 (REL)
- 配件: 使用手冊, 9V電池, 提箱, MINI USB 4P(MALE) to USB A Type 傳輸線, 桌面程式安裝光碟
- 重量: 250公克 (不包含電池重量)
- 尺寸: 130x56x38mm (長x寬x高)

規格:

	TM-184	TM-182
溫度測量範圍	$-20.0^{\circ}\text{C} \sim 60.0^{\circ}\text{C}$ ($-4.0^{\circ}\text{F} \sim 140.0^{\circ}\text{F}$)	
溫度誤差	$\pm 0.5^{\circ}\text{C} / \pm 1.0^{\circ}\text{F}$ ($0.0^{\circ}\text{C} \sim 40.0^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$) 其它 $\pm 2.0^{\circ}\text{C} / 3.6^{\circ}\text{F}$	$\pm 1^{\circ}\text{C} / \pm 2^{\circ}\text{F}$ ($0.0^{\circ}\text{C} \sim 40.0^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$) 其它 $\pm 2.0^{\circ}\text{C} / 3.6^{\circ}\text{F}$
溫度解析度	0.1°C (0.1°F)	
取樣速率	10 秒以下	
溫度感知器	二極體	
濕度測試範圍	5%~95%	
濕度誤差	$\pm 1.0\% \text{RH}$ (15%RH ~ 90%RH) @25°C $\pm 2.5\% \text{RH}$ (<15%RH, >90%RH) @25°C	$\pm 3.0\% \text{RH}$ (20%RH ~ 80%RH) @25°C $\pm 5.0\% \text{RH}$ (<20%RH, >80%RH) @25°C
濕度解析度	0.1%RH	
露點溫度顯示	$-30^{\circ}\text{C} \sim \pm 100^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$)	
濕球溫度顯示	$0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 176^{\circ}\text{F}$)	
LCD 尺寸	42x32 (1.655x1.26 英寸)	
電源	DC 9V	