

SP-82LX 掌上型照度計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作。
- 測量範圍：0~20000LUX (流明)。
0~2000Ft-cd (呎 / 燭光)。
- 精確度：±5%。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- Size：120×45×20mm。



LM-81LX 掌上型照度計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作。
- 測量範圍：0~20000LUX (照度)。
0~2000Ft-cd (呎 / 燭光)。
- 精確度：±5%。
- 自動換檔功能。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- Size：156×60×33mm。



LX-101 照度計

- 測量範圍：0~2000Lux。
2000~20000Lux。
20000~50000Lux。
- 精確度：±5%。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- 色溫 2856° K 標準燈校正。
- Size：108×73×23mm。



LX-113S 照度計

- 照度範圍：0~2000LUX/0~200Fc。
2000~20000LUX/200~2000Fc。
20000~50000LUX/2000~5000Fc。
- 精確度：±5%。
- 感光器光譜反映符合 C.I.E 規範。
- LUX (照度) / Ft-cd (英呎 / 燭光) 單位切換。
- Size: 135*60*33mm。



LX-105 智慧型照度計

- 測量範圍：0~2000Lux, 0~200.0Fc。
2000~20000Lux, 200~2000Fc。
20000~50000Lux, 2000~5000Fc。
- 精確度：±4%。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- 內建四種光源係數補償。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定。
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購)。
- Size：180×72×32mm。



LX-107 智慧型照度計

- 測量範圍：0~100000LUX/0~10000Fc。
- LUX (照度) / Ft-cd (呎 / 燭光) 單位選擇切換。
- 精確度：±5%。
- 可對不同光源做修正補償。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- Size：180×72×32mm。



LX-1102 照度計

- 測量範圍：0.01~400000LUX/0.001~40000Fc。
- LUX (照度) / FC (呎 / 燭光) 單位選擇切換。
- 精確度：±3%。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購)。
- Size：200×68×30mm。



LX-1128SD 記憶式照度 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 照度範圍：0~100000LUX/
0~10000Fc, ±4%
- LUX (照度) / Ft-cd (呎 / 燭光) 單位選擇切換。
- 感光器光譜反應符合 C.I.E 規範。
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C, ±0.4%
Type J：-50~1200.0°C, ±0.4%
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm。



SPM-1116SD 記憶式太陽能功率計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：
 - 0.1~2000W/cm². ±10 W/cm².
 - 0.1~634Btu (ft²/h) ±3Btu 或讀值 ±5%.
- 餘弦校正 < 5% (角度 < 60° 時).
- 光譜範圍：400~1100nm.
- 自動記錄或手動記錄 (手動 99 筆) 功能.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購).
- Size：182×73×47.5mm.



YK-37UVSD 記憶式紫外線光強度 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 附 UVA 及 UVC 感應頭，可測 UVA 及 UVC.
- 測量範圍：0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C. ±0.4%.
- Type J：-50~1200.0°C. ±0.4%.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



UV-340A 紫外線光強度計

- 紫外線波長範圍：290~390nm (UVA&UVB)
- 紫外線強度範圍：
 - 0~1999 μW/cm².
 - 10~19990 μW/cm² ±4%
- 分離式測棒設計，方便操作測量.
- 適用範圍廣泛，適用於紫外線燈具測量、曝光機測量、實驗室設備及醫療設備檢測使用...等.
- Size：131×70×25mm.




SP-82UV 紫外線強度計

- 紫外線波長範圍：250~390nm (UVA&UVB)
- 紫外線強度範圍：0~1999 μW/cm².
2~19.99mW/cm².
- 輕巧單體設計，方便操作測量
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- 適用範圍廣泛，適用於陽光監測、紫外線燈具測量、曝光機測量、實驗室設備及醫療設備檢測使用...等.
- Size：120×45×20mm.



UVC-254 紫外線光強度計

- 紫外線光中心波長 254nm.
- 測量範圍：0~199.9 μW/cm².
0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



UVA-365 紫外線光強度計

- 紫外線光中心波長 365nm.
- 測量範圍：0~199.9 μW/cm².
0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



UVC-254SD 記憶紫外線光強度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 紫外線光中心波長：254nm.
- 測量範圍：0~1.999nW/cm².
0~19.99nW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50.0~1300.0°C. ±0.4%.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177*68*45mm.



UVA-365SD 記憶紫外線光強度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 紫外線光中心波長：365nm.
- 測量範圍：0~1.999nW/cm².
0~19.99nW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50.0~1300.0°C. ±0.4%.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：177*68*45mm.

