

## MS-7012SD 記憶式溫溼度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍 :5-95%±3%.
- 溫度範圍 :0-50.0°C . ±0.8°C
- 露點溫度 : -25.3~48.9°C .
- 溫度 Type K: -50.0~1300.0°C . ±0.4%
- 可測量穀物，玉米，堆肥，棉花...等的含溼量.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面.(軟體選購)
- Size:182\*73\*47.5mm. 測棒長 600mm.



## PMS-714 土壤水分計

- 測量範圍：0~40.0%.
- 採用兩極式電極測棒.
- 精確度：±5%.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 主機 Size：172×40×40mm.
- 測棒 Size：長 220mm / 直徑 10mm.



## PMS-713 筆型水分計

- 測量範圍：
  - 混凝土：0~100.0%.
  - 木材：6~40.0%.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定功能.
- Size：180×40×40mm.



## MS-7000 智慧型木材水分計

- 測量範圍：9~30%. ±4%
- 內建 9 大類，150 種木頭材質分析校正.
- 具有自我校正功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 手動溫度補償，0~50°C .
- RS-232/USB 連接介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



## MS-7001 經濟型木材水分計

- 測量範圍：9~30%. ±4%
- 讀值鎖定功能.
- 可記錄測量中之最大值、最小值.
- Size：185×78×38mm.



## MS-7003 木材 / 混凝土水分計

- 測量範圍：
  - 木材：6.0~40.0%.
  - 混凝土：0.0%~100.0%.
- 精確度：±5%.
- 紅色 LED 燈條碼及液晶數位雙顯示.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大、最小值.
- 可外接延伸測棒，型號 MP-31.(選購)
- Size：216×68×30mm.



## HT-3015 記憶式精密溫溼度+露點計

- 溼度範圍：0~95.00%. ±3%.
- 溫度範圍：0.01~50.0°C . ±0.8°C .
- 露點溫度：-25.30~48.90°C .
- 可記錄 1000 筆資料.
- 雙視窗顯示器，同時顯示溼度及溫度值.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



## HT-3007SD 記憶式溫溼度 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍：5~95%.R.H. ±3%
- 溫度範圍：0~50.0°C . ±0.8°C .
- 露點範圍：-25.3~48.9°C .
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C . ±0.4%
- Type J：-50~1200.0°C . ±0.4%
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB 連接介面.(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.

