

# 酸度計系列



## pH/Temp 619/630 精密防水迷你型酸度計

### 特點

- 超大點陣式液晶顯示(619)/LCD顯示(630)。
- 可同時顯示pH和溫度。
- 一點、兩點或三點校正。
- 可自行更換電極頭。
- 內置USA / NIST兩組標準溶液制式，用戶可自行切換。
- 電池電量不足警示功能，具有自動關機功能。
- IP67防水機身設計。
- CMC、ROHS、CE認證。



### 619/630 技術參數

顯示	範圍	解析度	精度
pH	0.00~14.00pH	0.01pH	± 0.02pH ± 1個字
溫度(619)	-10.0~100.0°C	0.1°C	± 0.3°C
溫度(630)	-9.9~99.9°C	0.1°C	± 0.3°C
pH	pH 校正液類型	US(4.01, 7.00, 10.01)或 NIST (4.00, 6.86, 9.18),用戶可自行切換。	
	pH 校正資料存儲	有。	
	pH 溫度補償範圍	自動-10.0~100.0°C(619)/-9.9~99.9°C(630)。	
	輸入阻抗	>10 <sup>13</sup> 歐姆。	
其他	電源	四節LR-44鈕扣電池。	
	自動關機功能	有。	
	工作環境	0~50°C, 相對濕度< 90%。	
	重量/尺寸	60g(不含電池) / 150mm x 32mm x 15mm。	

### 選購附件

618P	三合一塑殼帶溫補pH複合電極頭(普通水測量)。
------	-------------------------